Verschiedene-Diverse H05Z-K 0,75 or Ri.100 Aderltg halogenf



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0140203
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05Z-K 0,75 or Eca R.100
Hersteller-Typ	H05Z-K 0,75 or
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Aderleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Isolation	
Schirm	
Ader-Farbe	
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	
Ölbeständig nach EN 60811-40	
Außendurchmesser ca.	2.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in B	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05Z-K 0,75 or Ri.100 Aderltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation XLPE (VPE), Ader-Farbe orange, Außendurchmesser ca.

2,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten.

Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen.

In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H05Z-K 0,75 or Ri.100 Aderltg halogenf online kaufen