Verschiedene-Diverse H05RR-F 4G0,75 Ri.100 Gummischlauchlei



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0120294
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H05RR-F 4G0,75 Ri.100
Hersteller-Typ	H05RR-F 4G0,75
Verpackungseinheit	100 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Ölbeständig nach EN 60811-404	
Außendurchmesser ca.	8.8mm
Zul. max. Leitertemperatur	60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-25...60°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-25...60°C
Nennspannung U0	300V
Nennspannung U	500V

Verschiedene-Diverse H05RR-F 4G0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

8,8mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -25 ...

60°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H05RR-F 4G0,75 Ri.100 Gummischlauchlei online

kaufen