
# Verschiedene-Diverse SIHF-JB 5x 4 Tr.500 Silikonleitung



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0100250 |
| EAN | |
| Hersteller | Verschiedene-Diverse |
| Hersteller-ArtNr | SIHF-JB 5x4 Tr.500 |
| Hersteller-Typ | SIHF-JB 5x 4 |
| Verpackungseinheit | 1 Meter |
| Artikelklasse | Flexible Leitung |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Nennquerschnitt | 4mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Ausführung | |
| Außendurchmesser ca. | 14.4mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -60...180°C |
| Nennspannung U0 | 300V |
| Nennspannung U | 500V |

Verschiedene-Diverse SIHF-JB 5x 4 Tr.500 Silikonleitung Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe sonstige, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

14,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Bei Brand entsteht eine isolierende Schicht um die blanken Drähte.

Max.

Betriebstemperatur 180 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse SIHF-JB 5x 4 Tr.500 Silikonleitung online kaufen