

## Theben Präsenzmelder für Wandmontage PräsenzLight 180

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400085
EAN	7612748001602
Hersteller	Theben
Hersteller-ArtNr	2000050
Hersteller-Typ	PräsenzLight 180
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



### Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.2m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	8m
Max. Reichweite frontal	8m
Erfassungsfeld Durchmesser at 16m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	20min
Ausschaltverzögerung	1200s
Erfassungswinkel horizontal	0...180°
Ansprechhelligkeit	10...1500lx
Max. Schaltleistung	1400W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	50...-20°C
Max. Einschaltstrom	10A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Theben Präsenzmelder für Wandmontage PräsenzLight 180 Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Optimale Montagehöhe 2,2m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16m, Fernbedienbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP54, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 20min, Ausschaltverzögerung 1200s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

180°, Ansprechhelligkeit 10 ...

1500lx, Max.

Schaltleistung 1400W, Temperatur 50 ...

-20°C, Max.

Einschaltstrom 10A, Frequenz 50 ...

50Hz, Farbvariante reinweiß, Präsenzmelder für Wandmontage,  
vollautomatische Lichtsteuerung, Mischlichtmessung, 1 Relais für Licht,  
Halbrunder Erfassungsbereich, Verzögerung selbstlernend/Kurzimpuls,  
fernbedienbar

[Theben Präsenzmelder für Wandmontage PräsenzLight 180 online kaufen](#)

