

Busch-Jaeger Wächter sahara/gb 180UP Komf. Multili. 6800-815-104

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400240
EAN	4011395111246
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	6800-0-2483
Hersteller-Typ	6800-815-104M
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Vernetzbar	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	5m
Max. Reichweite frontal	15m
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	32min
Erfassungswinkel horizontal	180...0°
Farbe	

Busch-Jaeger Wächter sahara/gb 180UP Komf.

Multili.

6800-815-104M Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 5m, Max.

Reichweite frontal 15m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 32min, Erfassungswinkel horizontal 180°, Farbe gelb, Farbvariante gelb, Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Bauart: Unterputz Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Zur Erfassung bis zum Erdboden.

Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.

Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.

Für Dimmer-Einsatz 6593 U.

Für Nebenstelleneinsatz 6805 U.

Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).

Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.

Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.

Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 250 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

[Busch-Jaeger Wächter sahara/gb 180UP Komf. Multili. 6800-815-104 online](#)



[kaufen](#)

