

Busch-Jaeger Wächter alusilber 180 UP Kombilinse 6800-33-102C

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------------|
| Artikelnummer | ET6400234 |
| EAN | 4011395103524 |
| Hersteller | Busch-Jaeger |
| Hersteller-ArtNr | 2CKA006800A2354 |
| Hersteller-Typ | 6800-33-102C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bewegungsmelder-Sensor |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Ausführung | |
| Montageart | |
| Vernetzbar | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Montagehöhe | 1.1m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 10m |
| Max. Reichweite frontal | 15m |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Treppenhausüberwachung | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Betriebsartenschalter | |
| Min. Einschaltdauer | 10s |
| Max. Einschaltdauer | 32min |
| Erfassungswinkel horizontal | 180...0° |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |

Busch-Jaeger Wächter alusilber 180 UP Kombilinse 6800-33-102C Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 10m, Max.

Reichweite frontal 15m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 32min, Erfassungswinkel horizontal 180°, Farbe Aluminium, RAL-Nummer (ähnlich) 9006, Farbvariante alusilber, Busch-Wächter®, Sensor-Kombilinse, Busch-Wächter®, Sensor Allwetter 44®, alusilber, Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® mit Kombilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Für Verwendung im Aussenbereich.

Zur Erfassung bis zum Erdboden.

Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.

IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Mit Schraubbefestigung.

Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Einbaulage: vertikal

[Busch-Jaeger Wächter alusilber 180 UP Kombilinse 6800-33-102C online kaufen](#)

