

Klauke Al-Cu-Presskabelschuh 95RM/SM-120SE 368R/12

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0305882
EAN	4012078477116
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	368R12
Hersteller-Typ	368R/12
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Presskabelschuh für Al-Leiter



Technische Informationen

Querschnittsform
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM 95mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE 120...120mm ²
Anschlussgewindemaß metrisch
Werkstoff
Geeignet für Al/St-Seile
Längsdicht
Kennziffer
Anzahl der Befestigungslöcher
Nach DIN
Hülsenform

Klauke Al-Cu-Presskabelschuh 95RM/SM-120SE 368R/12 Querschnittsform rund/sektorförmig, Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM 95 ...

95mm², Nennquerschnitt Aluminium, SE 120 ...

120mm², Anschlussgewindemaß metrisch 12, Werkstoff Aluminium, Geeignet für Al/St-Seile, Längsdicht, Kennziffer 22, Anzahl der Befestigungslöcher 1, Hülsenform lang, Rohrabmessung nach DIN 46329.

Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182.

Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen.

Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung.

Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften.

Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraubflasche.

Für rundgedrückte Sektorleiter.

Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen.

Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung.

Blank, Werkstoff E-Al.

Cu gemäß EN 13600.

[Klauke Al-Cu-Presskabelschuh 95RM/SM-120SE 368R/12 online kaufen](#)