Klauke Al-Cu-Presskabelschuh 70RM/SM-95SE 367R/10



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0305879
EAN	4012078477086
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	367R10
Hersteller-Typ	367R/10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Presskabelschuh für Al-Leiter

Technische Informationen

Querschnittsform	
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	70...70mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	95...95mm²
Anschlussgewindemaß metrisch	
Werkstoff	
Geeignet für Al/St-Seile	
Längsdicht	
Kennziffer	
Anzahl der Befestigungslöcher	
Nach DIN	
Hülsenform	

Klauke Al-Cu-Presskabelschuh 70RM/SM-95SE 367R/10 Querschnittsform rund/sektorförmig, Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM 70 ...

70mm², Nennquerschnitt Aluminium, SE 95 ...

95mm², Anschlussgewindemaß metrisch 10, Werkstoff Aluminium, Geeignet für Al/St-Seile, Längsdicht, Kennziffer 18, Anzahl der Befestigungslöcher 1, Hülsenform lang, Rohrabmessung nach DIN 46329.

Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201, Teil 5 und Aluminium-Seilen nach DIN EN 50182.

Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen.

Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung.

Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften.

Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraublasche.

Für rundgedrückte Sektorleiter.

Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen.

Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung.

Blank, Werkstoff E-Al.

Cu gemäß EN 13600.

Klauke Al-Cu-Presskabelschuh 70RM/SM-95SE 367R/10 online kaufen