

## HellermannTyton Spiralschlauch SPF-25-PP-BK

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0504123
EAN	4031026124117
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	162-20250
Hersteller-Typ	SPF-25-PP-BK
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kabelbündelungsschlauch



### Technische Informationen

Ausführung	
Nenn Durchmesser	25mm
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Farbe	
Transparent	
Betriebstemperatur	-30...100°C
Betriebstemperatur kurzfristig	100°C
Brandschutzeigenschaften	
Halogenfrei	
UV-beständig	
Wandstärke	2mm
Wendelbreite	19mm
Bündeldurchmesser	25...29mm

HellermannTyton Spiralschlauch SPF-25-PP-BK Ausführung Spiralschlauch, Nenn Durchmesser 25mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polypropylen, Farbe schwarz, Betriebstemperatur -30 ...

100°C, Betriebstemperatur kurzfristig 100°C, Brandschutzeigenschaften entspricht UL94 HB, Halogenfrei, Wandstärke 2mm, Wendelbreite 19mm, Bündeldurchmesser 25 ...

29mm, SPF Spiralschläuche aus ölbeständigem und extrem abriebfestem Polypropylen ermöglichen den Schutz sowie die Bündelung und Führung von Leitungen.

Mit seiner flachen Wendelstruktur bietet der SPF Spiralschlauch eine sehr hohe

Führungsstabilität.

Durch die größeren Innendurchmesser von bis zu 50 mm wird der Schutz von Leitungen mit größerem Durchmesser ermöglicht.

Überall dort, wo neben einer hohen Abriebfestigkeit zusätzlich noch eine gute Führungsstabilität gefordert wird, empfiehlt sich die Anwendung von SPF Spiralschläuchen.

In der Windenergie, im Anlagenbau und in der petrochemischen Industrie werden SPF Spiralschläuche häufig eingesetzt.

[HellermannTyton Spiralschlauch SPF-25-PP-BK online kaufen](#)

