

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,75 1119180 T500

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET7602244          |
| EAN                | 4044774551135      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 1119180/500        |
| Hersteller-Typ     | 1119180 T500       |
| Verpackungseinheit | 500 Meter          |
| Artikelklasse      | Steuerleitung      |



### Technische Informationen

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                    | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                             |                     |
| Ader-Zahl                                 |                     |
| Verseilelement                            |                     |
| Ader-Isolation                            |                     |
| Ader-Kennzeichnung                        |                     |
| Schutzleiter                              |                     |
| Schirm über Verseilelement                |                     |
| Schirm über Verseilung                    |                     |
| Mantel-Material                           |                     |
| Mantel-Farbe                              |                     |
| Flammwidrig                               |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2                  |                     |
| Außendurchmesser ca.                      | 23.6mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-15...70°C |                     |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt   | 40...80°C           |
| Nennspannung U                            | 500V                |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,75 1119180 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 80,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,  
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,  
 Außendurchmesser ca.

23,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 80G0,75 1119180 T500 online](#)

[kaufen](#)