

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G4 1125505 T500

### Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G4 1125505 T500

Artikelnummer	ET7602265
EAN	4044774565668
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1125505/500
Hersteller-Typ	1125505 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	4mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	15.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	40°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G4 1125505 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 4mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,  
 Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Flammwidrig nach EN 60332-1-2,  
 Außendurchmesser ca.

15,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert und mit Stahldrahtgeflecht.

Flexible Leitung für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 5G4 1125505 T500 online](#)

[kaufen](#)

