

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G0,5 0026303 T500

### Allgemeine Informationen

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P 5G0,5 0026303 T500

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET7602602          |
| EAN                | 4044774623856      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 0026303/500        |
| Hersteller-Typ     | 0026303 T500       |
| Verpackungseinheit | 500 Meter          |
| Artikelklasse      | Steuerleitung      |

### Technische Informationen

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 0.5mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                    |
| Ader-Zahl                                |                    |
| Verseilelement                           |                    |
| Ader-Isolation                           |                    |
| Ader-Kennzeichnung                       |                    |
| Schutzleiter                             |                    |
| Schirm über Verseilelement               |                    |
| Schirm über Verseilung                   |                    |
| Mantel-Material                          |                    |
| Mantel-Farbe                             |                    |
| Flammwidrig                              |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                    |
| Außendurchmesser ca.                     | 6.8mm              |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                    |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt  | 70°C               |
| Nennspannung U                           | 500V               |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G0,5 0026303 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 5,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern,  
 Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne,  
 Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN  
 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 5G0,5 0026303 T500 online](#)

[kaufen](#)