

## Klauke Al-Reduzierpressverbinder 35-25qmm 425R/25

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0306010
EAN	4012078537995
Hersteller	Klauke
Hersteller-ArtNr	425R25
Hersteller-Typ	425R/25
Verpackungseinheit	5 Stück
Artikelklasse	Verbinder für Al-Leiter zum Verpressen



### Technische Informationen

Querschnittsform	
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	35mm <sup>2</sup>
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	25mm <sup>2</sup>
Anschluss als Cu-Bolzen	
Werkstoff	
Für zugfeste Verbindungen	
Geeignet für Al/St-Seile	
Geeignet für Aldrey-Seile	
Ölstopp/Mittelsteg	
Spannungsreihe	

Klauke Al-Reduzierpressverbinder 35-25qmm 425R/25 Querschnittsform rund/sektorförmig, Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM 35 ...

35mm<sup>2</sup>, Reduzierter Al-Nennquerschnitt 25mm<sup>2</sup>, Werkstoff Aluminium, Geeignet für Al/St-Seile, Ölstopp/Mittelsteg, Spannungsreihe 18/30 kV, Im Nennquerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2.

Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV.

Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte.

Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften.

Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage.

Längsdichte Ausführung mit Ölstopp.

Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung.

Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen.

Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung.

Blank, Werkstoff E-Al.

[Klaue Al-Reduzierpressverbinder 35-25qmm 425R/25 online kaufen](#)

