

Maico Ventilator 19W,180cbm/h,IP34 ECA 120 K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1600042
EAN	4012799840091
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0084.0009
Hersteller-Typ	ECA 120 K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kleinraumventilator



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Montageart	
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	180m ³ /h
Schutzart (IP)	
Nennweite	120mm
Zusammenstellung	
Ausführung	

Maico Ventilator 19W,180cbm/h,IP34 ECA 120 K Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 180m³/h, Schutzart (IP) IP34, Nennweite 120mm, Zusammenstellung Standard, Ausführung Axial, Standardausführung Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss.

Drehzahlsteuerbar.

Ausnahme: ECA 150/4 K.

Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten.

Merkmale Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße.

Kombiniert großes Fördervolumen mit hoher Druckstärke.

Thermischer Überlastungsschutz.

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.

Schutzklasse II.

Mit VDE-, Ausnahme: ECA 120 24 V.

Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau.

Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung.

Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.

Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung.

Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern.

Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz.

Sicherheitshinweise ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.

Details siehe Planungshinweise.

Artikel: ECA 120 K, Ausführung: Standardausführung, Fördervolumen: 180 m³/h, Drehzahl: 2.600 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Leistungsaufnahme: 19 W, I_{Max}: 0,14 A, Schutzart: IP 34, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,9 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 120 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Schalldruckpegel: 36 dB(A),



elektrottools
think smart, work simple





elektrottools
think smart, work simple



[Maico Ventilator 19W,180cbm/h,IP34 ECA 120 K online kaufen](#)



