

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1,5 0026524 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7602644
EAN	4044774627939
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0026524/500
Hersteller-Typ	0026524 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® FD ROBUST CE

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	13.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...105°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest 50...105°C	
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1,5 0026524 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 7,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch,
 Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne,
 Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material Copolymer, thermoplastisch,
 Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

13,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

105°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

105°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® ROBUST FD - halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD ROBUST 7G1,5 0026524 T500 online kaufen](#)

