

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 2x0,75 0027620 T500

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7603466
EAN	4044774633039
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0027620/500
Hersteller-Typ	0027620 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	7.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, festverlegt	50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 2x0,75 0027620 T500  
 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 2,  
 Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch,  
 Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über  
 Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau,  
 Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 855 CP - halogenfreie und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 CP 2x0,75 0027620 T500 online kaufen](#)

