

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2x0,5 1136752 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7602333
EAN	4044774572307
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1136752/500
Hersteller-Typ	1136752 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2 x 0,5 1136752 T500

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm ²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	5.8mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	100°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2x0,5 1136752 T500
 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2,
 Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm
 über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material
 PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser
 ca.

5,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC Steuerleitung, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen.

Schlank und leicht ohne Innenmantel, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2x0,5 1136752 T500 online](#)

[kaufen](#)