WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2016-1202



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0417256
EAN	4017332076555
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	2016-1202
Hersteller-Typ	2016-1202
Verpackungseinheit	20 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschni	0.5...25mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig	2.5...16mm²
Anschließbarer Leiterquerschni	2.5...16mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig	0.5...16mm²
Bemessungsstrom In	76A
Bemessungsspannung	800V
Ausführung elektrischer Anschl	
Ausführung elektrischer Anschluss 2	
Anschlussposition	
Anzahl der Etagen	
Anzahl der Klemmstellen je Eta	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Breite/Rastermaß	12mm
Höhe bei niedrigstbauender Mo	37mm
Länge	70mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	
Etagen intern gebrückt	

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2016-1202 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ...

16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

16mm², Bemessungsstrom In 76A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 12mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 37mm, Länge 70mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe orange, Etagen intern gebrückt,

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2016-1202 online

kaufen