Verschiedene-Diverse NYY-J 5x 2,5 RE Tr.500 Starkstromkabel



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0230423
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	NYY-J 5x 2,5RE Eca Tr500
Hersteller-Typ	NYY-J 5x 2,5 RE
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Starkstromkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
Leiter-Nennquerschnitt	2.5mm²
Leiter-Klasse	
Leiter-Form	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Beidraht	
Hilfsader-Zahl	
Bleimantel	
Konzentrischer Leiter	
Bewehrung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Halogenfrei nach EN 60754-1/2	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Isolationserhalt	
Funktionserhalt	
Außendurchmesser ca.	15mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-5...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-30...70°C
Nennspannung U0	0.6kV
Nennspannung U	1kV

Verschiedene-Diverse NYY-J 5x 2,5 RE Tr.500 Starkstromkabel Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 2,5mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

15mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Energieversorgungskabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, im Wasser, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.

Max.

Betriebstemperatur 70 °C.

Kupferbasis: Hohlpreise

Verschiedene-Diverse NYY-J 5x 2,5 RE   Tr.500 Starkstromkabel online kaufen