Eltako Weitbereichs-Schaltnetztei l, Weitbereichs-Eing WNT12-24V

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5702565
EAN	4010312300084
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	20000063
Hersteller-Typ	WNT12-24VDC-24W/1A
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

Technische Informationen

Spannungsart der Versorgungs	
1. Ausgangsspannung	24...24V
Max. Ausgangsstrom 1	1A
Ausgangsspannung einstellbar	
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspannung bei AC	88...264V 50 Hz
Bemessungsversorgungsspann	120...370V
Ausgangsspannung geregelt	
Leistungsaufnahme	24VA
Leistungsabgabe	24W
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Einbauhöhe	58mm
Direktmontage möglich	
Breite	36mm
Höhe	58mm
Tiefe	58mm
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Schutzart (IP)	

Eltako Weitbereichs-Schaltnetztei l, Weitbereichs-Eing WNT12-24VDC-24W/1A Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1.

Ausgangsspannung 24 ...

24V, Max.

Ausgangsstrom 1 1A, Ausgangsspannung einstellbar, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 88 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 120 ...

370V, Ausgangsspannung geregelt, Leistungsaufnahme 24VA, Leistungsabgabe 24W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Geeignet für Reiheneinbau, Einbauhöhe 58mm, Breite 36mm, Höhe 58mm, Tiefe 58mm, Schutzart (IP) IP20, Weitbereichs-Schaltnetzteil WNT12-24V DC-24W/1A Nennleistung 24W.

Stand-by-Verlust nur 0.2 Watt.

Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheit = 36mm breit, 58mm tief.

Bei einer Belastung größer 50% der Nennleistung und immer bei nebeneinander liegenden Schaltnetzteilen ab 12 Watt Nennleistung und bei Dimmern ist beidseitig eine 1/2 Teilungseinheit Lüftungsabstand mit den Distanzstücken DS12 erforderlich.

Weitbereichs-Eingangsspannung 88-264V AC (110V- 20% bis 240V +10%).

Wirkungsgrad 87%.

Stabilisierte Ausgangsspannung ±1%, geringe Restwelligkeit.

Kurzschlussfest.

Überlast- und Übertemperatursicherung durch Abschalten mit automatischem Zuschalten nach der Fehlerbeseitigung (Autorecovery-Funktion).

Eltako Weitbereichs-Schaltnetztei l, Weitbereichs-Eing WNT12-24V online

kaufen