

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 1x35/49/80W EVG T5 ARAGON 135/49/80

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1534521
EAN	4018242129485
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1551704
Hersteller-Typ	ARAGON 135/49/80 S E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Schlagfestigkeit	
Geeignet für Wandmontage	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Schutzklasse	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Werkstoff des Gehäuses	
Breite	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Länge	
Nennspannung	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Lichtverteilung	
Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Reflektor	
Mit Betriebsgerät	
Farbe der Abdeckung	
Betriebsgerät	

Lampenleistung bei Multiwatt

Werkstoff der Abdeckung

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 1x35/49/80W EVG T5 ARAGON 135/49/80 S E
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für
Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät
EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet,
Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
Gehäusefarbe sonstige, Geeignet für Pendelaufhängung, Werkstoff der
Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch, Farbe der Abdeckung sonstige,
Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt, Länge
1570mm, Breite 106mm, Höhe/Tiefe 106mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,
Schlagfestigkeit IK06, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec.,
Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC.

Für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.

Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den
Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh,
UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen.

Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil.

Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Mit hochglänzendem, reflexionsverstärkend beschichtetem Spiegelreflektor Mit
symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar.

Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung.

Farbe hellgrau.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 1x35/49/80W EVG T5 ARAGON 135/49/80 online](#)

[kaufen](#)

