

Gira Schuko-Steckdose rws-gl m.Überspann.schutz 045103

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelnummer | ET0889263 |
| EAN | 4010337451037 |
| Hersteller | Gira |
| Hersteller-ArtNr | 045103 |
| Hersteller-Typ | 045103 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Steckdose |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ausführung | |
| Anzahl der Einheiten | |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | |
| Abdeckung | |
| Aufdruck/Kennzeichnung | |
| Anschlussart | |
| Mit Klappdeckel | |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Abschließbar | |
| Auswurfmechanismus | |
| Isolierter Einbau | |
| Mit Funktionsbeleuchtung | |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | |
| Überspannungsschutz | |
| Fehlerstromschutz | |
| Mit Feinsicherung | |
| Sonderstromversorgung | |
| Montageart | |
| Befestigungsart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Mit Ein-/Ausschalter | |

| | |
|--------------------------------|------|
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Für "erschwerte Bedingungen" (| |

Gira Schuko-Steckdose rws-gl m.Überspann.schutz 045103 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, Anschlussart Steckklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Überspannungsschutz, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante reinweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Mit akustischem Signal.

Beschriftungsschild EDV ist beigegefügt.

Mit Schraubklemmen.

Max.

Nennableitstoßstrom: (8 20) bis 4,5 kA

[Gira Schuko-Steckdose rws-gl m.Überspann.schutz 045103 online kaufen](#)

