

Gira Autom.aufsatz Standard rws TX44 130066

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0878765
EAN	4010337300663
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	130066
Hersteller-Typ	130066
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Max. Einschaltdauer	2min
Erfassungswinkel horizontal	1...180°
Farbe	

Gira Autom.aufsatz Standard rws TX44 130066 Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Treppenhausüberwachung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Max.

Einschaltdauer 2min, Erfassungswinkel horizontal 1 ...

180°, Farbe weiß, Farbvariante reinweiß, System 2000 Aufsatz Automatikschalter Standard Aufsatz Standard Aufsatz TX_44 (IP 44) Reinweiß Der System 2000 Aufsatz Automatikschalter kann mit den System2000 Einsätzen ab Release R2 betrieben werden. Nur für den Inneneinsatz geeignet. Das horizontale Erfassungsfeld findet im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung.

Verwenden Sie für hierzu den System 2000 Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzone 0671.., 1301...Bei Montagehöhe 1,10 m: Reichweite 10 m frontal, 6 m zu jeder Seite. Erfassungswinkel 180.

Schutzart IP 20 (TX_44 = IP 44).Einschaltdauer ca.

2 min fest eingestellt.

Helligkeitswert ca.

0 bis 150 Lux oder Tagbetrieb stufenlos einstellbar.

Empfindlichkeit einstellbar 100% bis 20 %.

[Gira Autom.aufsatz Standard rws TX44 130066 online kaufen](#)

