Busch-Jaeger Wächter aws 180UP Komf. Multili. 6800-214-104M



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0840300
EAN	4011395990926
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA006800A2083
Hersteller-Typ	6800-214-104M
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor

Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Vernetzbar	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	5m
Max. Reichweite frontal	15m
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	32min
Erfassungswinkel horizontal	180...0°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Busch-Jaeger Wächter aws 180UP Komf.

Multili.

6800-214-104M Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 5m, Max.

Reichweite frontal 15m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Betriebsartenschalter, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 32min, Erfassungswinkel horizontal 180°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Farbvariante alpinweiß, Busch-Wächter®, Sensor-Multilinse, Sensor-Komfort II mit Multilinse, alpinweiß, Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II mit Multilinse Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Zur Erfassung bis zum Erdboden.

Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.

Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.

Für Dimmer-Einsatz 6593 U.

Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).

Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.

Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.

Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

Busch-Jaeger Wächter aws 180UP Komf. Multili. 6800-214-104M online kaufen