

HellermannTyton Wellenschlauch FG36 PVC/ST GY 10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0503548
EAN	4031026280721
Hersteller	HellermannTyton
Hersteller-ArtNr	167-00229
Hersteller-Typ	FG36 PVC/ST GY 10
Verpackungseinheit	10 Meter
Artikelklasse	Kunststoff-Schutzschlauch



Technische Informationen

Nenndurchmesser	36mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	36mm
Innendurchmesser	30mm
Werkstoff	
Werkstoff der Wendel	
Einsatztemperatur	-20...70°C
Schutzart (IP)	
Biegeradius, statisch	36mm
UV-beständig	
Halogenfrei	
Innen glatt	
Außen glatt	
Flexibilität	
Farbe	
Zulassung nach DIN EN 61386-23	
Zulassung nach UR	
Zulassung nach N	
Zulassung nach CSA	

HellermannTyton Wellenschlauch FG36 PVC/ST GY 10 Nenndurchmesser 36mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 36mm, Innendurchmesser 30mm, Werkstoff PVC, Werkstoff der Wendel PVC-ummantelter Federstahl, Einsatztemperatur -20 ...

70°C, Schutzart (IP) IP68, Biegeradius, statisch 36mm, Flexibilität hochflexibel, Farbe grau, Hochflexibler Schutzschlauch mit Federstahldrahtspiral und PVC Mantel.

Er verfügt über gute mechanische Eigenschaften und eine gute Beständigkeit gegen Laugen, Säure und Chemikalien.

Ebenso ist der Schlauch beständig gegen UV und Ozon.

FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.

[HellermannTyton Wellenschlauch FG36 PVC/ST GY 10 online kaufen](#)

