

Hensel Kabelabzweigkasten K 9350

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET0634164 |
| EAN | 4012591107019 |
| Hersteller | Hensel |
| Hersteller-ArtNr | 4012591107019 |
| Hersteller-Typ | K 9350 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke |



Technische Informationen

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Max. Leiterquerschnitt | 35mm ² |
| Länge | 260mm |
| Breite | 210mm |
| Tiefe | 116mm |
| Anzahl der Einführungen | |
| Werkstoff | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Farbe | |
| Schutzart (IP) | |
| Deckelbefestigung | |
| Plombierbar | |
| Funktionserhalt | |
| Mit Abschirmung | |

Hensel Kabelabzweigkasten K 9350 Max.

Leiterquerschnitt 35mm², Länge 260mm, Breite 210mm, Tiefe 116mm, Anzahl der Einführungen 12, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Funktionserhalt ohne, Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 35 mm²

[Hensel Kabelabzweigkasten K 9350 online kaufen](#)

