

Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 250A 5p Mi 6426

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0622155
EAN	4012591656586
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	2000658
Hersteller-Typ	Mi 6426
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherungslasttrenngehäuse



Technische Informationen

Ausstattung des Sicherungslast

Bemessungsbetriebsstrom I_e 125A

Bemessungsisolationsspannung U_i 690V

Baugröße der Sicherungseinsätze

Gehäusebreite 600mm

Gehäusetiefe 170mm

Gehäusehöhe 300mm

Schutzart (IP)

Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 250A 5p Mi 6426 Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses mit Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsbetriebsstrom I_e 125A, Bemessungsisolationsspannung U_i 690V, Baugröße der Sicherungseinsätze NH00, Gehäusebreite 600mm, Gehäusetiefe 170mm, Gehäusehöhe 300mm, Schutzart (IP) IP65, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als "Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

NH-Sicherungslasttrennschaltergehäuse NH 00, 3polig, adaptiert auf Sammelschienen 5polig.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

[Hensel Sicherungsgehäuse 2x3xNH00 250A 5p Mi 6426 online kaufen](#)

