

Trilux Wannenleuchte 3331W-TS/35/49/80 ED

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1531758
EAN	4018242184163
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1114005
Hersteller-Typ	3331W-TS/35/49/80 ED
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Mit Steckdose	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	
Mit Schalter	
Werkstoff der Abdeckung	
Schaltung	
Mit Leuchtmittel	
Höhe/Tiefe	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Breite	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Betriebsgerät	
Länge	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Brandschutz "D"	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Ballwurfsicher	
Lichtaustritt	

Leuchtmittel

Schlagfestigkeit

Lichtverteilung

Geeignet für Durchgangsverdra

Art der Leuchte

Schutzart (IP)

Reflektor

Nennspannung

Schutzklasse

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Geeignet für Notlicht

Trilux Wannenleuchte 3331W-TS/35/49/80 ED Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 19,2, Blendbegrenzung UGR quer 22,2, Länge 1494mm, Breite 212mm, Höhe/Tiefe 70mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK03, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne.

Mit symmetrischem Spiegelreflektor Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet.

Abhängbar an Seilaufhängung oder integrierbar in ein Rohrschienensystem.

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenform angepasst, mit

integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung.

Leuchtenkörper Farbe weiß.

Maße (L x B) 1494 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm.

Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt.

Schutzklasse I, Schutzart IP50.

Schlagfestigkeit 0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1...10 V).

[Trilux Wannenleuchte 3331W-TS/35/49/80 ED online kaufen](#)

