# Osram Powerstar-Lampe FC2 HQI-TS 250/NDL UVS

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET1320062 |
| EAN | 4008321766878 |
| Hersteller | Osram |
| Hersteller-ArtNr | 4008321766878 |
| Hersteller-Typ | HQI-TS 250/NDL UVS |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Lampenleistung | 250W |
| Lampenspannung | 98...98V |
| Lichtstrom | 20000lm |
| Sockel | |
| UV-Schutz | |
| Farbwiedergabeindex CRI | |
| Farbtemperatur | 4200K |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | |
| Lampenlichtausbeute | 80lm/W |
| Lampenform | |
| Brennermaterial | |
| Brennstellung | |
| Durchmesser | 25mm |
| Gesamtlänge | 162mm |
| Externes Zündgerät erforderlich | |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich | |
| Geschlossene Leuchte erforder | |
| Solariumlampe | |
| Farbe | |
| Ausführung | |
| Beschichtet | |
| Energieeffizienzklasse | |
| Mittlere Nennlebensdauer | 12000h |

Osram Powerstar-Lampe FC2 HQI-TS 250/NDL UVS Lampenleistung 250W, Lampenspannung 98 ...

98V, Lichtstrom 20000lm, Sockel Fc2, UV-Schutz, Farbwiedergabestufe 80-89

(Klasse 1B), Farbtemperatur 4200K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute 80lm/W, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennermaterial Quarz, Brennstellung p45, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 162mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Farbe sonstige, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse A, Mittlere Nennlebensdauer 12000h, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 275kWh, POWERSTAR® HQI®-TS sind UV-reduziert, kompakt und mit zweiseitigem Anschluss versehen.

Zugelassen nur für geschlossene Leuchten.

Vorteile HQI-TS und -TS EXCELLENCE Hohe Lichtausbeute Hervorragende Farbwiedergabe-Eigenschaften Lange Lebensdauer Hohes Lumenpaket Geringe Wärmeabstrahlung In den Lichtfarben Warmweiß DE LUXE ideal zur Kombination mit dem Licht der HALOSTAR® Vorteile der UV-FILTER-Technologie Verringerte Versprödung von Kunststoffteilen in Leuchten Der UV-Filter der Lampe entspricht den Anforderungen der IEC 61167 POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE Innovative Weiterentwicklung der erfolgreichen HQI-TS in neuem Design.

Voll kompatibel zur bisherigen HQI-TS.

Vorteile HQI-TS EXCELLENCE bessere Lichtverteilung leichtere Handhabung kleinere Bauform, höherer Leuchtenwirkungsgrad höherer Lichtstrom die Vorteile der HQI-TS bleiben erhalten Anwendungen innen: Industriehallen, Verkaufsräume, Schaufenster, Foyers, Hotels, Gaststätten, Messe- und Ausstellungshallen, Büros, Schulen, Sportstätten usw.

außen: Flutlichtanlagen, Anstrahlung von Bauwerken und Denkmälern

Osram Powerstar-Lampe FC2 HQI-TS 250/NDL UVS online kaufen