

## ESYLUX ESYLUX Halogenstrahler 500W m. 200Gr BWM AF 500/200i sw

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3201052
EAN	4015120520013
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EL10520013
Hersteller-Typ	AF 500/200i sw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Montageart

Ausführung

Dimmbar

Reflektor gelocht

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Farbe der Abdeckung

Lampenleistung

Werkstoff der Abdeckung

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 196mm

Höhe/Tiefe 228mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Geeignet für Durchgangsverdra

ESYLUX ESYLUX Halogenstrahler 500W m.

200Gr BWM AF 500/200i sw Ausführung Montageplatte, Montageart Anbau, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung R7s, Lampenleistung 500W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor hochglänzend, Reflektor gelocht, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 196mm, Breite 215mm, Höhe/Tiefe 228mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F", Extremtemperatur 0 ...

35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Bewegungsmelder, Halogenstrahler 500 Watt mit integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung.

Programmierbar per Fernbedienung, z.

B.

Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes.

Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Zusätzlicher Schaltausgang.

Strahlerkopf und Bewegungsmelder vielseitig verstellbar.

Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik.

Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/Automatikbetrieb.

Einhand-Stecksockelmontage für eine schnelle und einfache Montage.

Doppelte Membran-Leitungseinführung.

Zwei Leitungseinführungen, wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membrane).

Beiliegende Steckklemme zum Durch-Verdrahten des Schutzleiters.

Schutzkappe mit Bajonettverschluss für Einstellelemente.

Verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter und schützt vor Witterungseinflüssen.

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.

[ESYLUX ESYLUX Halogenstrahler 500W m. 200Gr BWM AF 500/200i sw online](#)

[kaufen](#)

