

Steinel Bürolichtsteuerung BLS ws

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1409026
EAN	4007841720414
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	720414
Hersteller-Typ	BLS ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	12m
Max. Reichweite frontal	12m
Erfassungsfeld Durchmesser at 24m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	230s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechhelligkeit	20...1300lx
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...50°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	110A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Steinel Bürolichtsteuerung BLS ws Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 12m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 230s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 20 ...

1300lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Geeignet für C-Last, Temperatur -20 ...

50°C, Anzahl der Schaltzonen 1320, Max.

Einschaltstrom 110A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

50Hz, Farbvariante weiß, Unser Klassiker.

Infrarot-Präsenzmelder BLS für innen, ideal für Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 3 m, drei parallel geschaltete Pyro-Sensoren für bis zu 12 m Erfassung in jede Richtung.

[Steinel Bürolichtsteuerung BLS ws online kaufen](#)

