

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 2x49W PC EVG T5 ARAGON 249 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1502323
EAN	4018242109487
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1649304
Hersteller-Typ	ARAGON 249 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Schutzart (IP)	
Geeignet für Wandmontage	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Mit Leuchtmittel	
Nennspannung	

Brandschutz "D"	
Lichtaustritt	
Dimmbar	

Lichtverteilung	
Mit Betriebsgerät	

Farbe der Abdeckung	
Betriebsgerät	

Werkstoff der Abdeckung

Lampenleistung

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 2x49W PC EVG T5 ARAGON 249 E Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2,
Lampenleistung 49W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten,
Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für
Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch,
Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt,
Blendbegrenzung UGR längs 19,9, Blendbegrenzung UGR quer 27,4, Länge
1570mm, Breite 170mm, Höhe/Tiefe 106mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP66,
Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz "D", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850
°C - 5 sec., Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 49 W.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.

Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den
Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh,
UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen.

Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil.

Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar.

Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung.

Farbe hellgrau.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 2x49W PC EVG T5 ARAGON 249 E online](#)

[kaufen](#)

