

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 2x54W PC EVG T5 ARAGON 254 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1502324
EAN	4018242109494
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	1553304
Hersteller-Typ	ARAGON 254 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Dimmbar

Brandschutz "D"

Lichtaustritt

Mit Betriebsgerät

Lichtverteilung

Betriebsgerät

Farbe der Abdeckung

Lampenleistung

Schlagfestigkeit

Geeignet für Wandmontage

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Schutzart (IP)

Geeignet für Pendelaufhängung

Fassung

Schutzklasse

Gehäusefarbe

Leuchtmittel

Höhe/Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Breite

Geeignet für Durchgangsverdra

Länge

Mit Leuchtmittel

Nennspannung

Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 2x54W PC EVG T5 ARAGON 254 E Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2,
Lampenleistung 54W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten,
Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff,
Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für
Wandmontage, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung tiefstrahlend,
Lichtaustritt direkt, Blendbegrenzung UGR längs 20,6, Blendbegrenzung UGR
quer 28,1, Länge 1270mm, Breite 170mm, Höhe/Tiefe 106mm, Schutzklasse I,
Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz \"D\", Glühdrahtprüfung
nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Feuchtraum-Anbauleuchte aus PC.

Für 2 Leuchtstofflampen T5 54 W.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern.

Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.

Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den
Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh,
UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen.

Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil.

Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper aus PC, schwerentflammbar und recycelbar.

Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für
Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung.

Farbe hellgrau.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Feuchtraum-AB-Leuchte 2x54W PC EVG T5 ARAGON 254 E online kaufen](#)

