Merten Bewegungsmelder dbr ARGUS 360 564415



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0872826
EAN	4011281723652
Hersteller	Merten
Hersteller-ArtNr	564415
Hersteller-Typ	564415
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	10m
Max. Reichweite frontal	16m
Erfassungsfeld Durchmesser ai	20m
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	1s
Max. Einschaltdauer	8min
Ausschaltverzögerung	480s
Einschaltverzögerung	0s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Schwenkbereich Sensor, horizo	0...0°
Schwenkbereich Sensor, vertika	0...0°
Ansprechhelligkeit	5...1000lx
Max. Schaltleistung	3000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-20...25°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	16A
Nebenstelleneingang	
Steuerstrom	4.3mA
Frequenz	50...50Hz
Alarmfunktion	

Merten Bewegungsmelder dbr ARGUS 360 564415 Ausführung Bewegungsmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Max.

Reichweite zu einer Seite 10m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 20m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe braun, RAL-Nummer (ähnlich) 8019, Schutzart (IP) IP55, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 8min, Ausschaltverzögerung 480s, Einschaltverzögerung 0s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Schwenkbereich Sensor, horizontal 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal 0°, Ansprechhelligkeit 5 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 3000W, Geeignet für C-Last, Temperatur -20 ...

25°C, Anzahl der Schaltzonen 124, Max.

Einschaltstrom 16A, Steuerstrom 4,3mA, Frequenz 50 ...

50Hz, Farbvariante dunkelbrasil, Bewegungsmelder für die Deckenmontage im Außenbereich.

360 Grad-Flächenüberwachung auf einer Länge von 30 m und einer Breite von 20 m.

-Bedienelemente zur Einstellung der Helligkeitsschwelle und Zeit.

-LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.

Netzspannung: AC 230 V +/-10 %, 50 Hz.

Glühlampen: max.

3000 W.

Halogenlampen: AC 230 V, max.

2500 W.

Kapazitive Last: max.

140 uF.

Max.

Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cos Phi = 0,6.

E...

Merten Bewegungsmelder dbr ARGUS 360 564415 online kaufen