

Trilux AB-Leuchte hgl. 5041 RAV-L/35/49/80E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1538569
EAN	4018242245994
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5848804
Hersteller-Typ	5041 RAV-L/35/49/80E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Brandschutz "D"
Leuchtmittel
Raster gelocht
Reflektor
Mit Leuchtmittel
Werkstoff des Gehäuses
Lampenleistung bei Multiwatt
Breite
Schutzart (IP)
Höhe/Tiefe
Schutzklasse
Nennspannung
Länge
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Schlagfestigkeit
Geeignet für Pendelaufhängung
Mit Betriebsgerät
Lichtverteilung
Ballwurfsicher
Geeignet für Wandmontage
Lichtaustritt
Betriebsgerät
Ausführung der Oberfläche
Dimmbar
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Geeignet für Notlicht

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Fassung

Art der Leuchte

Geeignet für Durchgangsverdra

Trilux AB-Leuchte hgl.

5041 RAV-L/35/49/80E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1493mm, Breite 160mm, Höhe/Tiefe 71mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Wallwasher-Optik.

Mit asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1493 mm x 160 mm, Leuchtenhöhe 53 mm.

Aufbaumaß Kopfstück bei Endleuchten- oder Einzelleuchtenanwendung 11 mm pro Kopfstück.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux AB-Leuchte hgl. 5041 RAV-L/35/49/80E online kaufen](#)

