

Eltako Zeitrelais,multifunktion 0,1s-1h,10A,1W MFZ61DX-UC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0729104
EAN	4010312603055
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	61100604
Hersteller-Typ	MFZ61DX-UC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau



Technische Informationen

Betätigungsart	
Funktion	
1. Zeitbereich Einheit	
1. Zeitbereich	
Montageart	
Einbauhöhe	18mm
Anzahl der Schließer	
Anzahl der Öffner	
Steuerspannung 1	8...230V
Steuerspannungsart 1	
Versorgungsspannung	8...230V
Spannungsart der Versorgungsspannung	
Schaltleistung Glühlampen	2000W
Schaltleistung Leuchtstofflampe	1000VA
Schaltleistung Leuchtstofflampe	500VA

Eltako Zeitrelais,multifunktion 0,1s-1h,10A,1W MFZ61DX-UC Betätigungsart analog mit Multifunktion, Funktion Multifunktion, 1.

Zeitbereich Einheit Minuten/Stunden, 1.

Zeitbereich 1 ...

1, Montageart Unterputz, Einbauhöhe 18mm, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 0, Steuerspannung 1 8 ...

230V, Steuerspannungsart 1 AC/DC, Versorgungsspannung 8 ...

230V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Schaltleistung Glühlampen 2000W, Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO 1000VA, Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel 500VA, Analog einstellbares Multifunktions-Zeitrelais MFZ61DX-UC.

1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000W.

Stand-by-Verlust nur 0,02 - 0,4 Watt.

Für Einbaumontage.

45mm lang, 55mm breit, 18mm tief.

Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen.

Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen.

Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.

Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird.

Universal-Steuerspannung 8..230V UC galvanisch getrennt von der Versorgungs- und Schaltspannung 230V.

Zeiten zwischen 0.5 Sekunden und einer Stunde einstellbar.

Funktionen: RV = Rückfallverzögerung.

AV = Ansprechverzögerung.

TI = Taktgeber mit Impuls beginnend.

IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung.

EW = Einschaltwischer.

AW = Ausschaltwischer.

Die maximale Last kann ab einer Verzögerungs- oder Taktzeit von 5 Minuten genutzt werden.

Bei kürzeren Zeiten reduziert sich die maximale Last wie folgt: Bis 2 Sekunden auf 15%, bis 2 Minuten auf 30%, bis 5 Minuten auf 60%.

[Eltako Zeitrelais,multifunktion 0,1s-1h,10A,1W MFZ61DX-UC online kaufen](#)

