
WAGO Kontakttechnik Doppelstockklemme 0,08-2,5/4qmm PE/L 870-536



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0456355
EAN	4045454094515
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	870-536
Hersteller-Typ	870-536
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschni	0.08...4mm² rendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig	0.08...2.5mm² mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschni	0.08...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig	0.08...2.5mm²
Bemessungsstrom In	24A
Bemessungsspannung	500V
Ausführung elektrischer Anschl	
Ausführung elektrischer Anschluss 2	
Anschlussposition	
Anzahl der Etagen	
Anzahl der Klemmstellen je Eta	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Breite/Rastermaß	5mm
Höhe bei niedrigstbauender Mo	40mm
Länge	91mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	
Etagen intern gebrückt	

WAGO Kontakttechnik Doppelstockklemme 0,08-2,5/4qmm PE/L 870-536 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 40mm, Länge 91mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Etagen intern gebrückt,

WAGO Kontakttechnik Doppelstockklemme 0,08-2,5/4qmm PE/L 870-536 online

kaufen