Trilux Raster-Anbauleuchte 1x58W VVG ATIRION D-L RSV 158K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1531141
EAN	4018242182701
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5155102
Hersteller-Typ	ATIRION D-L RSV 158K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Art der Leuchte	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Schaltung	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Wandmontage	
Mit Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Pendelaufhängung	

Schutzklasse	
Geeignet für Lichtbandkonfigura	
Lampenleistung	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	

Trilux Raster-Anbauleuchte 1x58W VVG ATIRION D-L RSV 158K Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Fassung G13, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 58W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1584mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T8 58 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Spiegelraster, eloxiert.

Mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit induktivem Vorschaltgerät, parallelkompensiert.

Trilux Raster-Anbauleuchte 1x58W VVG ATIRION D-L RSV 158K online kaufen