

Trilux Raster-Anbauleuchte 2x36W EVG ATIRION D-L RSV 236E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1531146
EAN	4018242182756
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5155304
Hersteller-Typ	ATIRION D-L RSV 236E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Breite	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Leuchtmittel	
Leuchtmittel	
Länge	
Werkstoff des Gehäuses	

Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Geeignet für Durchgangsverdra	

Lichtverteilung	
Nennspannung	

Geeignet für Notlicht	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Dimmbar	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Wandmontage	
Betriebsgerät	

Geeignet für Pendelaufhängung

Lampenleistung

Schutzklasse

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Raster-Anbauleuchte 2x36W EVG ATIRION D-L RSV 236E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Fassung G13, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 36W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Geeignet für Pendelaufhängung, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T8 36 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Spiegelraster, eloxiert.

Mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Raster-Anbauleuchte 2x36W EVG ATIRION D-L RSV 236E online kaufen](#)

