

Trilux Downlight HR 1TCD18 E AMBIELLA C #5291904

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1531131
EAN	4018242182602
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5291904
Hersteller-Typ	AMBIELLA C #5291904
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Downlight starr/schwenkbar



Technische Informationen

Dimmbar

Ballwurfsicher

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Montageart

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

Lichtaustritt

Höhe/Tiefe 112mm

Außendurchmesser 218mm

Einbautiefe 120mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Trilux Downlight HR 1TCD18 E AMBIELLA C #5291904 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-2/GX24q-2, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 112mm, Außendurchmesser 218mm, Einbautiefe 120mm, Einbaudurchmesser 200mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Downlight mit hochglänzendem Aluminium-Reflektor.

Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DEL 18 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Deckenausschnittsmaß Ø 200 mm, Einbautiefe 120 mm.

Reflektor, hochglänzend, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Deckenring aus verzinktem Stahlblech.

Deckenring weiß pulverlackiert.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Downlight HR 1TCD18 E AMBIELLA C #5291904 online kaufen](#)

