

Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6300090
EAN	4015081065837
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	106823
Hersteller-Typ	LS-S02-24DFT-ZBZ/X
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Positionsschalter mit Zuhaltung

Technische Informationen

Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zuhaltekraft	750N
Mit Fluchtentriegelung	
Art der Verriegelung	
Bemessungssteuerspeisespannung	24 V AC, 24 V Magnetantrieb bei DC
Breite des Sensors	60mm
Höhe des Sensors	173mm
Länge des Sensors	39mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließer	
Anzahl der Kontakte als Wechs	
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V	6A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-13, 24 V	3A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V	0.8A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V	0.1A
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Umgebungstemperatur während	-25...40°C
Schutzart (IP)	



Eaton (Moeller) Sicherheitsschalter LS-S02-24DFT-ZBZ/X Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Zuhaltkraft 750N, Art der Verriegelung Ruhestromprinzip, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 24 ...

24V, Breite des Sensors 60mm, Höhe des Sensors 173mm, Länge des Sensors 39mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,8A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,3A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung unbeschichtet, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

40°C, Schutzart (IP) IP65,

[Eaton \(Moeller\) Sicherheitsschalter LS-S02-24DFT-ZBZ/X online kaufen](#)

