Leoni Kerpen Datacom MegaLine F10-130 8P S/FTP AWG22/1 F10-130 S



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4506323
EAN	
Hersteller	Leoni Kerpen Datacom
Hersteller-ArtNr	LKD7KS700020000
Hersteller-Typ	F10-130 S/F-DX T1000
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Datenkabel

Technische Informationen

Leiter-Material	
AWG-Querschnitt	
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	17.5mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0...50°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fes	-20...60°C
Kategorie	

Leoni Kerpen Datacom MegaLine F10-130 8P S/FTP AWG22/1 F10-130 S/F-DX T1000 Leiter-Material Kupfer, blank, AWG-Querschnitt 22, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 16, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe gelb, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Außendurchmesser ca.

17,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 7A (IEC), KS-02YSCH 4 x 2 x AWG 22/1 PiMF-100 Ohm.

KS-02YSCH 2 x (4 x 2 x AWG 22/1 PiMF)-100 Ohm.

Individuell foliengeschirmte Aderpaare, welche mit einem Gesamtschirm aus Kupfergeflecht umgeben sind.

Dieses Installationskabel (1200 MHz) ist zum Aufbau von Verkabelungsstrecken der Klasse F geeignet.

Normen: ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1, EN 50167, EN 50169, EN 50288-4-1.

Anwendung: Installationskabel zwischen Verteilerpanel und Geräteanschlussdose als Etagenverkabelung (Tertiärverkabelung).

Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis FA Multimedia (Video, Daten, Sprache) > 10 GbE nach IEEE 802.3 an (Entwurf), Cable sharing, VoIP, PoE.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg.

Leoni Kerpen Datacom MegaLine F10-130 8P S/FTP AWG22/1 F10-130 S online

kaufen