

Walther Werke Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--|
| Artikelnummer | ET1082011 |
| EAN | 4015609027309 |
| Hersteller | Walther Werke |
| Hersteller-ArtNr | 710106 |
| Hersteller-Typ | 710106 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder |



Technische Informationen

| | |
|--|---|
| Kontakteinsatz ohne Kontakte | |
| Kontaktausführung | |
| Form | |
| Mit Gehäuse | |
| Polzahl | |
| Durchmesser des Steckkontaktes | 2,5mm |
| Geeignet für Reiheneinbau | |
| Werkstoff des Steckverbindereinsatzes | |
| Bemessungsstrom In | 16A |
| Umgebungstemperatur | -40...125°C |
| Bemessungsspannung | 500V |
| Bemessungsstoßspannung | 6kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Mit Drahtschutz | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5...2,5mm ² Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5...2,5mm ² mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5...2,5mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5...2,5mm ² |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht | |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes | |
| Werkstoff des Kontaktes | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Mit Schutzleiter | |

Walther Werke Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106
 Kontaktausführung Buchse, Form rechteckig, Polzahl 6, Durchmesser des

Steckkontaktes 2,5mm, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Buchseneinsatz B6 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schraubanschluss mit Drahtschutz

[Walther Werke Buchseneinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 710106 online kaufen](#)

