

## ESYLUX ESYLUX System-Leuchten-Unterteil m.230Gr BWM AL S 230i sw

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1412277
EAN	4015120026041
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EL10026041
Hersteller-Typ	AL S 230i sw
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Höhe	
Leuchtmittel	
Breite	
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Art der Leuchte	
Lichtaustritt	
Farbe steuerbar (RGB)	
Brandschutz "D"	
Ausführung	
Lichtverteilung	
Nennspannung	
Schutzart (IP)	
Justierbar	
Geeignet für Notlicht	
Schutzklasse	
Reflektor	
Dimmbar	
Farbe der Abdeckung	
Mit Leuchtmittel	
Mit Bewegungsmelder	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	

Gehäusefarbe

Lampenleistung

Mit Schalter

Ausführung der Oberfläche

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Tiefe

Werkstoff des Gehäuses

Fassung

ESYLUX ESYLUX System-Leuchten-Unterteil m.230Gr BWM AL S 230i sw  
Ausführung Anbau, Art der Leuchte Glasleuchte, Leuchtmittel Allgebrauchslampe,  
Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung 100W,  
Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230  
...

230V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Oberfläche matt,  
Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung  
ohne, Reflektor ohne, Lichtverteilung symmetrisch/asymmetrisch, Lichtaustritt  
direkt, Breite 140mm, Höhe 130mm, Tiefe 211mm, Mit Bewegungsmelder, Mit  
Dämmerungsschalter, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP44, Brandschutz "F",  
Extremtemperatur -25 ...

55°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec.,  
System-Leuchten-Unterteil mit integriertem Bewegungsmelder und 230°  
Erfassungsbereich.

360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per  
Fernbedienung.

Programmierbar per Fernbedienung, z.

B.

Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes.

Ein fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft.

Kombinierbar mit verschiedenen Design-Systemgläsern.

Zusätzlicher Schaltausgang für den Anschluss weiterer Leuchten.

Vermeidung von Fehlschaltungen durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung.

Einhand-Stecksockelmontage.

Verdeckter Anschlusssockel.

Reichweitenanpassung je Sensor mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe.

Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter.

Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe (individuell zuschneidbar).

Schraubenlose Glashalterung mittels Federbügel zum leichten Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug.

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.

[ESYLUX ESYLUX System-Leuchten-Unterteil m.230Gr BWM AL S 230i sw](#)



[online kaufen](#)

