

## Verschiedene-Diverse NAYY-O 4x150 SE

## S Alu-Erdkabel

### Allgemeine Informationen

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | ET0208246             |
| EAN                |                       |
| Hersteller         | Verschiedene-Diverse  |
| Hersteller-ArtNr   | NAYY-O 4x150 SE Eca S |
| Hersteller-Typ     | NAYY-O 4x150 SE       |
| Verpackungseinheit | 1 Meter               |
| Artikelklasse      | Starkstromkabel       |



### Technische Informationen

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Leiter-Material                        |                    |
| Leiter-Nennquerschnitt                 | 150mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                          |                    |
| Leiter-Form                            |                    |
| Ader-Zahl                              |                    |
| Ader-Isolation                         |                    |
| Ader-Kennzeichnung                     |                    |
| Schutzleiter                           |                    |
| Schirm                                 |                    |
| Beidraht                               |                    |
| Hilfsader-Zahl                         |                    |
| Bleimantel                             |                    |
| Konzentrischer Leiter                  |                    |
| Bewehrung                              |                    |
| Mantel-Material                        |                    |
| Mantel-Farbe                           |                    |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2          |                    |
| Flammwidrig                            |                    |
| Raucharm nach EN 61034-2               |                    |
| Isolationserhalt                       |                    |
| Funktionserhalt                        |                    |
| Außendurchmesser ca.                   | 46mm               |
| Zul. max. Leitertemperatur             | 70°C               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | 50°C               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest        | -40...70°C         |
| Nennspannung U <sub>0</sub>            | 0.6kV              |
| Nennspannung U                         | 1kV                |

Verschiedene-Diverse NAYY-O 4x150 SE S Alu-Erdkabel Leiter-Material Al, Leiter-Nennquerschnitt 150mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.1 = eindräftig, Leiter-Form sektorförmig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Hilfsader-Zahl 0, Konzentrischer Leiter ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Isolationserhalt nein, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca.

46mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U<sub>0</sub> 0,6kV, Nennspannung U 1kV, Als Energiekabel zur festen Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen, Innenräumen, im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.

[Verschiedene-Diverse NAYY-O 4x150 SE S Alu-Erdkabel online kaufen](#)