

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für SERCC

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme

Systemkomponente

Speicherart

Speichergröße 64kByte

Programmspeichererweiterung möglich

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Breite 130mm

Höhe 90mm

Tiefe 86mm

Mitsubishi Electric Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS
Versorgungsspannung bei DC 24 ...

24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Max.

Anzahl der adressierbaren analogen E/A 384, Max.

Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 384, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,065ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Systemkomponente, Speicherart RAM, Speichergröße 64kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 130mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, Diese Versionen sind mit Relais als Ausgangstyp ausgestattet.

Zyklische Abarbeitung des gespeicherten Programms, Passwortschutz mit 3 Schutzebenen, 27 Grundbefehle, 2 Schrittanweisungen, 209 Applikationsanweisungen, kommunikationsfähig in Verbindung mit Schnittstellen und Kommunikationsadaptoren, kompakt, modular und über Netzwerk erweiterbar bis 384 Ein-/Ausgänge

[Mitsubishi Electric Grundgerät 16E/A 24VDC FX3U-16MR/DS online kaufen](#)