

Unterstützt Protokoll für LON

Unterstützt Protokoll für SERCC

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme

Systemkomponente

Speicherart

Speichergröße 64kByte

Programmspeichererweiterung möglich

Tragschienenmontage möglich

Wand-/Direktmontage möglich

Breite 350mm

Höhe 90mm

Tiefe 86mm

Mitsubishi Electric Grundgerät 128E/A 100-240VAC FX3U-128MT/ESS
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ...

240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max.

Anzahl der adressierbaren analogen E/A 384, Max.

Anzahl der adressierbaren digitalen E/A 384, Ausführung kompakt, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) 0,065ms, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 64, Anzahl der digitalen Ausgänge 64, Systemkomponente, Speicherart RAM, Speichergröße 64kByte, Programmspeichererweiterung möglich, Tragschienenmontage möglich, Breite 350mm, Höhe 90mm, Tiefe 86mm, Diese Versionen sind mit Transistor als Ausgangstyp ausgestattet.

Zyklische Abarbeitung des gespeicherten Programms, Passwortschutz mit 3 Schutzebenen, 27 Grundbefehle, 2 Schrittanweisungen, 209 Applikationsanweisungen, kommunikationsfähig in Verbindung mit Schnittstellen und Kommunikationsadaptern, kompakt, modular und über Netzwerk erweiterbar bis 384 Ein-/Ausgänge

[Mitsubishi Electric Grundgerät 128E/A 100-240VAC FX3U-128MT/ESS online](#)

[kaufen](#)