

Gira Türstation Video 6fach eds UP 255620

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829435
EAN	4010337051268
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	255620
Hersteller-Typ	255620
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Türlautsprecher

Technische Informationen

Mit Infoschild

Anzahl der Ruftasten

Montageart

Mit Abdeckung

Schutz gegen Vandalismus

Modulare Bauweise

Farbe

Installationstechnik



Gira Türstation Video 6fach eds UP 255620 Mit Infoschild, Anzahl der Ruftasten 6, Montageart Unterputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Modulare Bauweise, Farbe sonstige, Installationstechnik Bus-System, Türstation Edelstahl Video 6fach Türkommunikations-System Edelstahl Die Gira Türstation Edelstahl ist eine komplett vormontierte, vandalismusgeschützte Türstation (Frontplatte und Unterputzkasten) für den Einsatz vom Einfamilienhausbereich bis zu größeren Objekten für das Gira Türkommunikations-System. Die Türstation Edelstahl hat folgende Produktmerkmale: -3 mm starke geschliffene Edelstahl-Frontplatte aus hochwertigem Nirosta V2A Edelstahl.

Dadurch ist diese besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus.

-Schraubenloses Montagesystem.

Die Entriegelung erfolgt mit einem speziellen Öffnungswerkzeug, welches dem Produkt beiliegt.

Bei größeren Anlagenkonstellationen erfolgt die Befestigung der Frontplatte mittels Schraubenbefestigung.

-Tiefe des UP-Montagekastens: 60 mm.

-Unterputz-Kasten mit Mauerankern und Öffnungen für die Leitungszuführung.

-Spezielles Konstruktionsprinzip des Lautsprechers und des Mikrofons zur Vermeidung von Angriffen durch Vandalismus und Eindringen von Feuchtigkeit.

Aufgrund des Aufbaus ist es nicht möglich mit einem spitzen Gegenstand den Lautsprecher oder das Mikrofon zu durchstoßen.

-Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung) -Sprachlautstärke einstellbar.

-Vandalismusgeschützte Edelstahl-Ruftasten.

Diese sind bündig in die Frontplatte eingelassen und besitzen ein präzises Schaltverhalten während der Ruftastenbetätigung.

-Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung (bei Bedarf abschaltbar).

-Nachtdesign der Edelstahl-Ruftasten.

Die Ausleuchtung erfolgt mittels weißer LED-Beleuchtung.

-Das Beschriftungsfeld bzw.

die Namensschilder werden über wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie gleichmäßig weiß ausgeleuchtet.

-Die Abdeckscheiben für die Namensschilder sind bündig in die Frontplatte eingelassen und bestehen aus bruchsicherem, kratzfestem, 5 mm starkem securisiertem Glas.

Sie sind damit besonderes widerstandsfähig gegen Angriffe durch Vandalismus in Form von Schlag, Feuer, Kratzer etc.

Hinzu kommt eine leichte Reinigbarkeit bei Verunreinigung.

-Die Namensschilder sind ohne Demontage der Türstation Edelstahl von vorn entnehmbar.

Die Entriegelung der Namensschilder ist verdeckt angeordnet.

-Die Namensschilder sind gegen Spritzwasser geschützt.

-Die Türstation Edelstahl wird anschlussfertig inklusive Farbkamera und Einbaulautsprecher bzw.

bei größeren Objekten inklusive Erweiterungsmodul ausgeliefert.

Dadurch ist keine zeitaufwändige Verkabelung der Ruftasten erforderlich.

Zum Betrieb der Türstation Edelstahl ist lediglich der Anschluss des Gira 2-Draht-Busses erforderlich.

-Montagehilfe während der Installation mittels Fangband und Ablagefläche im Unterputz-Kasten.

-Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur.

-Umlaufende Moosgummidichtung zur Wandabdichtung auf der Unterseite der Frontplatte.

-Große Überdeckung zwischen Unterputz-Kasten und Mauerwerk.

-Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Die Farbkamera hat die folgenden Eigenschaften: -Automatische Tag-/Nachtumschaltung: Die Kamera schaltet ab einer definierten Umgebungshelligkeit von Tagbetrieb (Farbdarstellung) auf Nachtbetrieb (Schwarzweißdarstellung) und umgekehrt.

Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit im Nachtbetrieb werden gute Darstellungsergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen erreicht.

-Leuchtdioden sorgen im Nachtbetrieb für eine gleichmäßige Gesichtsfeldausleuchtung im Nahbereich.

-Kamera horizontal und vertikal um 20° manuell schwenkbar.

In Kombination mit dem Weitwinkelobjektiv ergibt sich daraus ein sehr großer Sichtwinkel.

-Automatische Gegenlichtkompensation.

-Automatischer Weißabgleich.

-Automatische Verstärkungsregelung (AGC).

-Integrierte Kameraheizung mit Temperaturerfassung.

-Spritzwasserdichte Abdeckung.

-Kamera-Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff, bei Beschädigung, z.B.

durch Vandalismus, leicht austauschbar.

Spannungsversorgung: 26 V DC 2 V (Busspannung) Zwei Türstationen mit Farbkamera über Systembus.

Ab der 3.

Türstation mit Farbkamera über Zusatz-Spannungsversorgung 129600.

Anschlüsse: 2 Schraubklemmen 2-Draht-Bus 2 Schraubklemmen
Zusatzversorgung 2 Steckerleisten Systembus 1 Steckerleiste Video 2
Schraubklemmen Sabotagekontakt Abmessungen: 1fach: B x H 160 x 285 mm
(Frontplatte) B x H x T 140 x 265 x 60 mm (UP-Kasten) 2fach: B x H 160 x 285
mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 265 x 60 mm (UP-Kasten) 3fach: B x H 160 x
352 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 332 x 60 mm (UP-Kasten) 4fach: B x H 160
x 352 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 332 x 60 mm (UP-Kasten) 6fach: B x H
160 x 437 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 417 x 60 mm (UP-Kasten) 8fach: B x
H 160 x 437 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 417 x 60 mm (UP-Kasten) 9fach: B

x H 160 x 437 mm (Frontplatte) B x H x T 140 x 417 x 60 mm (UP-Kasten)
Abmessung Namensschild: B x H 62 x 18 mm Temperaturbereich: -20 C bis +50
C Schutzart: IP 44 Bildaufnahmeelement: CCD-Sensor 1/3 Weitwinkelobjektiv:
150 Öffnungswinkel Sichtbarer Erfassungsbereich: Erfassungswinkel der Kamera
100 Erfassbarer Bereich (bei 20 Schwenkung): 140 Farbsystem: PAL
Bildelemente: 500 (H) x 582 (V) Horizontale Auflösung: 380 TV Linien
Umschaltschwelle Farb- auf SW-Betrieb: 1 Lux Lichtempfindlichkeit im SW-Betrieb:
0,1 Lux Elektronische Blende Verschlusszeit: bis zu 1/100000 s IR-Filter:
integriert Empfohlene Kamera-Einbauhöhe: 1,50 m 255620

[Gira Türstation Video 6fach eds UP 255620 online kaufen](#)

