

Berker Glas-Sensor 3fach schwarz 168305

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829741
EAN	4011334293910
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	168305
Hersteller-Typ	168305
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Tastsensor

Technische Informationen

Bussystem KNX
Bussystem KNX-Funk
Bussystem Funkbus
Bussystem LON
Bussystem Powernet
Andere Bussysteme
Montageart
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
Busankopplung inklusive
Anzahl der Betätigungspunkte
Anzahl der Tasten
Mit LED-Anzeige
Mit Beschriftungsfeld
Mit Display
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Mit Raumthermostat
Mit Infrarot-Sensor
Schutzart (IP)



Berker Glas-Sensor 3fach schwarz 168305 Bussystem KNX, Bussystem KNX-Funk, Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Mit Diebstahl-/Demontageschutz, Anzahl der Betätigungspunkte 6,

Anzahl der Tasten 6, Mit LED-Anzeige, Werkstoff Glas, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart (IP) IP20, Farbvariante schwarz, Glas-Sensor 3fach Berker TS Sensor Glas, schwarz Betriebsspannung 8 ...

30 V= Stromaufnahme (Betrieb) ca.

32 mA Schaltspannung max.

30 V= Schaltstrom max.

10 mA LED-Eingangsspannung max.

5 V= LED-Eingangsstrom max.

1 mA Putzausgleich 20 mm Glas Materialstärke 4 mm - separate Spannungsversorgung erforderlich - Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LED - Einstellung Dauer-Ein oder externe Ansteuerung für blaue LED möglich - Einstellung Sensorbetätigung oder externe Ansteuerung für weiße LED möglich - mit Adapterring für Demontageschutz, Schattenfugenbildung und besondere Einbaubedingungen - für senkrechte Montage - mit Demontagewerkzeug --- KNX/EIB --- - mit einer blauen Betriebs-LED und 6 weißen Status-LED - zur Adaptierung mit KNX/EIB-Adapter 2 x 8fach oder Verdrahtung mit Adapter für KNX/EIB und Relais - parametrierbare Funktionen siehe Universalschnittstellen - Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX/EIB Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten) --- Funkbus --- - mit einer blauen und 6 weißen LED z.B.

als Orientierungs- oder Kontroll-LED - zur Verdrahtung mit Adapter für KNX/EIB und Relais - einstellbare Funktionen siehe Funk-Tasterschnittstelle --- Relais --- - mit einer blauen und 6 weißen LED z.B.

als Orientierungs- oder Kontroll-LED - zur Verdrahtung mit Adapter für KNX/EIB und Relais.

Vielfältige Möglichkeiten zur Bedruckung siehe Web-Konfigurator auf Berker.de.

Wandbündige Montage möglich mit Einbaudose 2fach für Glas-Sensor



elektrottools
think smart, work simple





elektrottools
think smart, work simple



[Berker Glas-Sensor 3fach schwarz 168305 online kaufen](#)



