

Gira Schuko-Steckdose cws-gl mit LED-Beleuchtung 117001

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829134
EAN	4010337170013
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	117001
Hersteller-Typ	117001
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Anzahl der Steckdosen schaltbar	Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung	Anschlussart
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Transparent	Abschließbar
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Montageart	Befestigungsart
Werkstoff	Werkstoffgüte
Halogenfrei	Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom 16A

Nennspannung 250V

Frequenz 50...60Hz

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Gira Schuko-Steckdose cws-gl mit LED-Beleuchtung 117001 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe cremeweiß/elektroweiß, Mit Orientierungsbeleuchtung, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante cremeweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~mit LED-Orientierungsleuchte, mit Kinderschutz und Symbol System 55 Cremeweiß glänzend SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.

Die weiß leuchtenden LED werfen einen Lichtkorridor nach unten.

So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.

Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.

Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.

Leistungsaufnahme: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtstärke: 0,2 cd Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: -15 C bis +40 C 117001

[Gira Schuko-Steckdose cws-gl mit LED-Beleuchtung 117001 online kaufen](#)

